



南亚郑州快讯

二零二六年四月第一期

总第二百二十六期

本期共4页

编印：南亚塑胶工业(郑州)有限公司

电话：0371-66777886, 7, 8

地址：河南省郑州市经济技术开发区航海东路1528号

邮编：450016

网站：www.nyzzplast.com

邮箱：nn1900@fpg.com.cn

【公司活动】

经销商来厂参观培训

4月，华西区域经销商来厂培训学习，重点针对产品品质管控、销售通路、市场拓展方向及方法等进行说明。

现场回放：

<p>生产流程</p> 	<p>生产流程</p> 
<p>管材检测</p> 	<p>培训交流</p> 

【施工交流】

管材夏季存储及施工注意事项

一、管材存储

1. 管材在夏季存放时，摆放高度不宜过高，因为温度的原因，过高会导致管材相互挤压变形，一般存放高度不要超过 1.5 米。
2. 若短时间不进行施工，为防止阳光长时间照射管体，导致管体发生老化，应及时用遮光网覆盖管体。



二、管材连接

1. 夏季 PVC 胶粘 TS 管施工:要特别注意胶合剂的用量，根据管材公称外径的不同，所需 PVC 胶合剂的用量也不同，建议参考用量如下表:

公称外径 (mm)	20	25	32	40	50	63	75	90	110	140
涂敷量 (g)	0.8	1.1	1.6	2.2	3.5	5.6	9	12	18	27
公称外径 (mm)	160	200	250	315	355	400	450	500	630	/
涂敷量 (g)	35	51	76	119	148	186	232	283	396	/

注：夏季因温度高胶合剂挥发比较快，涂敷完毕后应立即插接，插接完毕后应维持 30s 方可移动，TS 管材连接过程中每间隔 50 米应添加一个伸缩节或活套头。

2. PVC 胶合剂在存放和使用过程中应特别注意:胶合剂在使用完成后需将瓶口拧紧，防止胶合剂挥发影响使用效果;空气流通不畅处进行施工时，需佩戴口罩等防护用品;如胶合剂不慎溅入眼睛内需及时用清水进行冲洗。

3. 夏季 PVC 活套管施工:因 PVC 管材具有热胀冷缩之特性，所以在 PVC 活套管连接过程中必需要有一定的预留空隙，建议参考数值如下表:

公称外径	空隙值
63mm 以下	10mm
75mm-110mm	15mm
140mm-160mm	20mm
200mm 以上	25mm

4. 夏季户外小动物特别多，管线施工过程中，中途休息时应及时将各端口封堵，防止小动物进入管线内部，影响管线试压及后续通水。

三、管沟回填

1. 夏季雨水频繁，当施工完毕后管沟应及时回填且夯实，防止出现管沟塌陷等情况影响正常施工及损伤管体。
2. 回填时，土质应为良质土，不得有坚硬物体与管材直接接触，管材两侧及上方填良质土厚度为 20-30cm。

四、管线试压

1. 在施工过程中地势较高处应安装排气阀，且在弯头或三通处用混凝土加以巩固。管线安装完毕后，试压时(管线长度 500m 最为适宜)，要缓慢增加压力及时打开排气阀·使管体内的气体充分排出。
2. 升压至规定压力后，要维持压力 1 小时，才可以泄压。在保压时间内，如果压力变化在 0.05MPa 以内，则证明管线没有漏水或破裂现象，若压力变化较大，则证明管线出现漏水及破裂现象，应及时停止试压，并进行抢修，抢修完毕后，再次进行试压。



【温馨提示】

杨絮漫天飞舞，如何做好呼吸道预防

又到了杨絮飘扬的日子，也是各种过敏症状高发的季节。那么，如何做才能预防杨絮对人体呼吸道的危害呢？

一、每天清洗鼻腔

过敏性鼻炎者，或杨絮敏感的人，每天清洗鼻腔2-3次。药店、医院可以买到清洗鼻腔的专门洗鼻器或在小吸壶里装上生理盐水，通过鼻子吸入，可彻底清除鼻腔内的杨絮成分。

二、户外锻炼选对时间

过敏体质的人要远离杨絮，最好减少外出，尤其是哮喘病人。要做户外活动及各种运动项目时，尽可能选在杨絮指数最低的时候，像是清晨、深夜，或是一场阵雨之后。

三、“武装”好再出门

外出时尽量做好防护。易过敏的人在春季应少到公园等杨絮较多的地方去。戴眼镜可以减少你的眼睛受到影响的机会，所以不妨用有镜片的眼镜代替隐形眼镜，或是外出时带上太阳镜。骑自行车和电动车的朋友，出门的时候，最好围上纱巾或带上墨镜，以防杨絮飞入眼睛，影响正常行驶。当有杨絮飘入时，千万不要用手去揉，这样会擦伤眼结膜，若杨絮进入眼睛深层，建议及时去医院就诊，将异物取出，以免对眼睛造成伤害。

四、进门前要“安检”

进门前一定要把身上的杨絮清理干净，如果清理不干净，进门后，一定要把有杨絮的衣服清洗，不要让杨絮肆意的在你的卧室里流窜。当杨絮粘到皮肤后，记得及时清除，最好用温水洗脸，以免杨絮的细丝残留。